



## **EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

**Nr. 16116 ASK**

Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas: **ARDEX FK**  
**EN 13888:CG2A**

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis:

**Cementinis plytelių siūlių užpildas**

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

**ARDEX GmbH**  
**Friedrich-Ebert-Str. 45**  
**58453 Witten**  
**Vokietija**

Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis aprašytas EU Nr. 305/2011 reglamento 12 (2) straipsnyje, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**ARDEX SKANDINAVIA A/S**  
**Tarandės 34**  
**LT-14013 Vilnius**  
**Lietuva**

Ekspluatacinės savybės patektos pagal:

**EN 13888:2009**



Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinės savybės</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
Atsparumas dilimui:	$\leq 1000 \text{ mm}^3$	EN 13888:2009
Lenkimo stipris sausomis sąlygomis:	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 13888:2009
Lenkimo stipris po šalčio ciklų:	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	EN 13888:2009
Gniuždymo stipris sausomis sąlygomis:	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 13888:2009
Gniuždymo stipris po šalčio ciklų:	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	EN 13888:2009
Susitraukimas:	$\leq 3 \text{ mm/m}$	EN 13888:2009
Vandens įgeriamumas po 30 min:	$\leq 5 \text{ g}$	EN 13888:2009
Vandens įgeriamumas po 240 min:	$\leq 10 \text{ g}$	EN 13888:2009

Produkto savybės atitinka deklaruotų eksploatacinių savybių rinkinį. Aukščiau nurodytas gamintojas yra atsakingas už šią deklaraciją.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

 **ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten 

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
R & D Director

Dr. Tommy Hofmann  
R & D Section Head

Witten, 14<sup>th</sup> December 2021

(Place and date of issue)