

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA (DOP)  
Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą  
(Statybos Produktų Direktyva)**

produktui **ARDEX K 39**  
Nr. **16775**

1. Unikalus produkto tipo indentifikacinis kodas: **EN 13813: CT-C35-F7**
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (4):

**Žiūrėti produkto etiketę**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Grindų savaimė išsilyginantis mišinys**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnį (5):

**ARDEX Skandinavia A/S  
Marielundvej 4  
2730 Herlev, Danija**

5. Įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima užduotis aprašytas 12 straipsnyje (2), pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**Netaikoma**

6. Produkto eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

**Sistema 3**

7. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai taikomas darnusis standartas:

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga **MATERIALPRUFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPANRW)**, kurios indentifikacinis numeris **0432** atliko degumo testą pagal sistemą 3 ir išdavė sekantį sertifikatą:

**Sertifikato Nr. 230009221-1  
Sertifikato Nr. 230009221-2  
Sertifikato Nr. 230009221-3**

8. Jeigu minimo statybos produkto eksploatacinių savybių deklaracijai išduotas Europos techninis vertinimas:

**Netaikoma**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| <b>Esminės charakteristikos</b> | <b>Eksploatacinės savybės</b> | <b>Darnioji techninė specifikacija</b> |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Atsparumas gniuždymui:          | $\geq 35 \text{ N/mm}^2$      | EN 13813:2002                          |
| Atsparumas lenkimui:            | $\geq 7 \text{ N/mm}^2$       | EN 13813:2002                          |
| Atsparumas dilimui pagal Bohme: | <i>netaikoma</i>              | EN 13813:2002                          |
| Sukibimo stiprumas:             | <i>netaikoma</i>              | EN 13813:2002                          |
| pH vertė:                       | <i>netaikoma</i>              | EN 13813:2002                          |
| Degumo klasė:                   | $A_{2fl-s1}$                  | EN 13813:2002                          |

Jeigu buvo naudota specifinė techninė dokumentacija pagal 37 ar 38 straipsnį, produktas atitinka:

**Netaikoma**

10. Produkto, nurodyto 1 ir 2 skirsnyje, eksploatacinės savybės deklaruotos 9 skirsnyje. Gamintojas, nurodytas 4 skirsnyje, yra atsakingas už šią deklaraciją.

Pasirašyta gamintojo vardu:

 **ARDEX GmbH**  
Friedrich-Ebert-Str. 45  
58453 Witten 

Dr. Jörg W. Sieksmeier  
MTTP Direktorius

Arnd Haase  
MTTP Skyriaus Vadovas

Witten, 16.01.2014

(Išdavimo vieta ir data)